




**Einbauhinweise
für Bahnsteigkante BL, Gleisborde L- bzw. T-Profil (GBL/GBT)**

Zur Gewährleistung einer langen Nutzungsdauer dieser Elemente beachten Sie bitte folgende Einbauhinweise:

- 1. Fugen:**
Zwischen den Elementen ist eine Fuge mit der Regelbreite von 5 mm zu gewährleisten. Abstandhalter sind am Element angebracht.
- 2. Auflager der Elemente:**
Die Elemente sind auf Unterbeton mit > 100 mm Dicke und frostsicherer Tragschicht zu verlegen. Das Setzen der Elemente ist mit einer üblichen Verlegezange möglich.
- 3. Hinterfüllung:**
Es ist nicht frostempfindliches Material einzubauen. Das Hinterfüllmaterial ist im Bereich der Elemente lagenweise in Schütthöhen von höchstens 20 cm einzubauen und mit leichten Rüttelplatten zu verdichten.
- 4. Hinterfüllmaterial:**
 - frostunempfindliches Material nach ZTVE-StB 94/97
 - Durchlässigkeitswert $k_f > 1 \cdot 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei $D_{Pr}=1,0$
 - oberhalb OK Fundament $D_{Pr} = 1,00$
 - unterhalb OK Fundament $D_{Pr} \geq 0,97$