

Zubehör Kabelaufbauschächte

Für den nachträglichen Einbau von Steigeisen beachten Sie bitte die Einbauhinweise „RAILBETON-Steigeisen“ (siehe Anhang).

Zubehör	Gewicht (kg)	RAILBETON Artikel-Nr.	DB Material-Nr.
Steigeisen lose mitgeliefert	2,5	920082	
Steigeisen werkseitig angeschraubt	2,5	920087	00661661
Verschlussplatte 660 x 240 x 60 mm, Beton C30/37 XC2, XF1	24,0	61207	00661662
Schmutzfänger zum Einhängen in die Schachtrahmen unter Deckel mit Entlüftung	2,0	920084	00661660
Aussparung im Oberrahmen bzw. im 400 mm hohen Zwischenrahmen zum Anschluss von Kabelkanälen, PVC-Rohren (evtl. in Verbindung mit Einführungselementen) oder Kabelkanalformsteinen		61101	00663494

Schachtleitern

Schachtleitern aus Stahl, feuerverzinkt, lichte Weite 300 mm, Rechteckrohrholme 40 x 20 mm, Befestigungsmittel (1 Satz Wandanker für Wandabstand 150 mm) bestehend aus: Wandanker starr, feuerverzinkt, 2 Sechskantschrauben M8 x 45 DIN 934, 2 Sechskantmutter M8 DIN 931, 2 MKT-Bolzenanker M10 x 85 V4A kpl.

Schachtleiter	Anzahl Sprossen	Länge (mm)	Satz Wandanker	Gewicht (kg)	RAILBETON Artikel-Nr.	DB Material-Nr.
Leiter 1120	4	1.120	2	6,4	92450	
Leiter 1400	5	1.400	2	7,7	92451	
Leiter 1680	6	1.680	2	9,0	92452	
Leiter 1969	7	1.960	2	10,4	92453	
Leiter 2240	8	2.240	2	11,7	92454	
Leiter 2520	9	2.520	2	13,0	92455	
Leiter 2800	10	2.800	3	14,9	92456	
Leiter 3080	11	3.080	3	16,2	92457	
Leiter 3360	12	3.360	3	17,5	92458	
Leiter 3640	13	3.640	3	18,9	92459	
Leiter 3920	14	3.920	3	20,2	92460	
Leiter 4200	15	4.200	3	21,5	92461	

Auf Anfrage sind Leitern aus Aluminium, versenkbare Einholm-Einstiegshilfen aus feuerverzinktem Stahl lieferbar und 2-teilige Schachtleitern, die aus 1 Oberteil mit ausziebarer Einstiegshilfe und 1 Unterteil komplett mit Schraubenanker bestehen.