

Pos.	Menge	Blindenleitplatte – System RAILBETON Rippenabstand 42 mm	Stck. €	Gesamt €
		<p>Bodenindikator für den öffentlichen Verkehrsraum entsprechend DIN TS 15 209, DIN 32 984, Ril 813.02 Oberfläche mit trapezförmigen Längsrippen mit Querriffelung nach Zeichnung RAILBETON Rippenabstand 42 mm, Griffigkeit \geq 55 SRT Oberkante niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag mit Fugen > 3mm fachgerecht verlegen Beton oder Faserbeton auf Kernbeton, frost- und tausalz- beständig</p> <p>Länge: 300 mm Breite: 300 mm Höhe: 74 mm, 84 mm Gewicht: 11,4 kg, 15,5 kg Farbe: weiß, gelb, anthrazit, betongrau</p> <p>(weitere Abmaße: 250 x 300, 300 x 250, 250 x 250mm)</p> <p>Produzent: RAILBETON HAAS KG Fischweg 27 09114 Chemnitz Tel.: 0371/4725-0 Fax: 0371/4725-100 www.RAILBETON.de</p>		

Pos.	Menge	Blindenleitplatte – System RAILBETON Rippenabstand 50 mm	Stck. €	Gesamt €
		<p>Bodenindikator für den öffentlichen Verkehrsraum entsprechend DIN TS 15 209, DIN 32 984, Ril 813.02 Oberfläche mit trapezförmigen Längsrippen mit Querriffelung nach Zeichnung RAILBETON Rippenabstand 50 mm, Griffigkeit \geq 55 SRT Oberkante niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag mit Fugen > 3mm fachgerecht verlegen Beton oder Faserbeton auf Kernbeton, frost- und tausalz- beständig</p> <p>Einbaulänge: 300 mm Einbaubreite: 300 mm Höhe: 54 mm, 84 mm Gewicht: 9,4 kg, 15,5 kg Farbe: weiß, gelb, anthrazit, betongrau</p> <p>Produzent: RAILBETON HAAS KG</p>		