

Querungselemente für barrierefreies Bauen




Bordsystem CombiFurt

Das Bordsystem CombiFurt für Querungsstellen mit differenzierter Bordhöhe bietet eine Kombination mit überrollbarer Nullabsenkung und einer spürbaren Bordkante von 6 cm.

- Bordsystem mit partieller Nullabsenkung (mit dem CombiFurtstein) und angrenzenden CombiFurt-Hochstein mit einer spürbaren Kante von 6 cm
- vereint Ansprüche von sehbehinderten Menschen mit einer klar spürbaren Kante (6 cm) und mobilitätsbehinderten Menschen (Rollstuhlfahrer u.a.) mit einem frei überfahrbaren Bereich von 90 cm Breite ohne Bordkante (Nullabsenkung)
- der Bereich der Nullabsenkung ist mit einem Sperrfeld aus Rippenstrukturen für blinde und sehbehinderte Menschen abgesichert
- Farben z. B. grau, Sperrfeld weiß
- passende Anschlusssteine zu angrenzenden Bereichen sind möglich

Beton C45/55 XF4

Querungsbord	Länge l (mm)	Breite (mm) b	Höhe h (mm)		Gewicht (kg/St.)	RAILBETON Artikel-Nr.
			h	h1		
CombiFurt-Bordstein Zg.-Nr.: 42.2908	900	380	190	130	134	77231
Übergangstein links Zg.-Nr.: 42.2909	300	380	190	130	48	77232
Übergangstein rechts Zg.-Nr.: 42.2909	300	380	190	130	48	77233
CombiFurt-Hochstein Zg.-Nr.: 42.2895	995	380	190	130	171	77224



Einbaubeispiel:

