

## Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

### Betonfertigteile für Verkehrswegebau

**Position Menge Combibord light 18**

Profilstein "Combibord light" mit Sicke im Kopfbereich zur Vermeidung von Anfahrschäden, 15° Anfahrsschräge und Ausrundung R75 im Fußbereich, für Einstiegshöhe 18 cm. Anfahrfläche schalungsglatt, Trittlfläche positiv genoppt, Betonqualität C45/55 XF4. Liefern und fachgerecht auf 20 cm dickem Unterbeton C20/25 und bemessener, frost-sicherer Tragschicht verlegen, Rückenstütze D = 100/150 mm.

Einbaulänge: 995 + 5 mm Fuge  
 Einbaubreite: 445 mm  
 Trittlfläche: 300 mm, genoppt  
 Einstiegshöhe: 18 cm  
 Gewicht: 303 kg  
 Beton: C45/55 XF4

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz  
 Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

**Einzelpreis EUR**

**Gesamtpreis EUR**

\_\_\_\_\_ Combibord light 18 \_\_\_\_\_

**Position Menge Combibord light 21**

Profilstein "Combibord light" mit Sicke im Kopfbereich zur Vermeidung von Anfahrschäden, 15° Anfahrsschräge und Ausrundung R75 im Fußbereich, für Einstiegshöhe 21 cm, Anfahrfläche schalungsglatt, Trittlfläche positiv genoppt, Betonqualität C45/55 XF4. Liefern und fachgerecht auf 20 cm dickem Unterbeton C20/25 und bemessener, frost-sicherer Tragschicht verlegen, Rückenstütze D = 100/150 mm.

Einbaulänge: 995 + 5 mm Fuge  
 Einbaubreite: 425 mm  
 Trittlfläche: 300 mm, genoppt  
 Einstiegshöhe: 21 cm  
 Gewicht: 325 kg  
 Beton: C45/55 XF4

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz  
 Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

**Einzelpreis EUR**

**Gesamtpreis EUR**

\_\_\_\_\_ Combibord light 21 \_\_\_\_\_