

Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile für Verkehrswegebau

Position Menge Gleiseindeckplatten Typ GP - System Chemnitz -

für die Gleiseindeckung von Gleisanlagen mit niveaugleichen Verkehrswegen sowie für Sonderverkehr, Beton C45/55 XC4, XD3, XF4, mit umlaufendem Stahlrahmen, nach Zeichnung RAILBETON

Grenzmaße:

Länge = 1535 / 2000 / 2390 mm,

Breite = 200...1400 mm,

Höhe = 100 / 120 mm,

Sonderplatten für schiefwinklige Übergänge oder Weicheneindeckungen möglich, Einsatz für alle Schienenprofile $H \geq 130$ mm, Belastung in Anlehnung an DIN Fachbericht 101 für Radlasten ≤ 50 kN bzw. ≤ 100 kN oder Sonderlasten, Oberfläche Jutestruktur, Pflasterstruktur, ggf. gestrahlt, betongrau oder eingefärbt

Zubehör: Steckdübel, Distanzringe, Abstandhalter längs oder / und quer, Plattenisolierung gegen Streustrom und für Gleisstromkreise, metalllose Platten für Magnetstromkreise (u. a. Induktionsschleifen)

Einbauhinweise: nach Richtlinie RAILBETON und Angaben des Planers

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Gleiseindeckplatte(n) Typ GP - System Chemnitz - _____

Position Menge Gleiseindeckplatten Typ GP Rasen - System Chemnitz -

für die Gleiseindeckung von Gleisanlagen mit niveaugleichen Verkehrswegen sowie für Sonderverkehr, Beton C45/55 XC4, XD3, XF4, mit umlaufendem Stahlrahmen, nach Zeichnung RAILBETON

Grenzmaße:

Länge = 1535 mm,

Breite = 200...1400 mm,

Höhe = 100 mm

Sonderplatten für schiefwinklige Übergänge oder Weicheneindeckungen möglich, Einsatz für alle Schienenprofile $H \geq 130$ mm, Belastung in Anlehnung an DIN Fachbericht 101 für Radlasten ≤ 50 kN, Oberfläche Jutestruktur, ggf. gestrahlt, betongrau oder eingefärbt, mit Aussparungen (Hochlochaussparung 105 x 105 mm) für Raseneinsaat, unterseitig Vlies

Zubehör: Steckdübel, Distanzringe, Abstandhalter längs oder/und quer, Plattenisolierung gegen Streustrom und für Gleisstromkreise

Einbauhinweise: nach Richtlinie RAILBETON und Angaben des Planers;

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Gleiseindeckplatte(n) Typ GP Rasen - System Chemnitz _____

Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile für Verkehrswegebau

Position Menge Gleisüberwegplatten Typ GÜP - System Chemnitz -

für die Gleiseindeckung von Gleisanlagen mit niveaugleichen Verkehrswegen sowie für Sonderverkehr, Beton C45/55 XC4, XD3, XF4, mit umlaufendem Stahlrahmen, nach Zeichnung RAILBETON, sowie EBA – Typzulassung 21.21-21 izbbü/008-2108#006 (050/10)

Grenzmaße:

Länge = 1535, 2000 oder 2600 mm,

Breite = 1280 mm,

Höhe = 120 mm

Einsatz für alle Schienenprofile $H \geq 130$ mm, Mittelplatten mit 2 Unterschneidungen, Randplatten mit 1 Unterschneidung und Abstandhaltern, Belastung in Anlehnung an DIN Fachbericht 101 für Radlasten ≤ 100 kN, Oberfläche Jutestruktur, betongrau
Zubehör: Steckdübel, Distanzringe, Quer- und Längsverschiebesicherung, Kupplungsfänger

Einbauhinweise: nach Richtlinie RAILBETON und Angaben des Planers

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

	Gleiseindeckplatte(n) Typ GÜP - System Chemnitz -		
--	---	--	--

Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile für Verkehrswegebau

Position Menge Gleistragplatten - System Chemnitz -

Länge = 2.590 mm, Breite = 2.200 mm (2.400 mm), Höhe = 320, 340, 380 mm, für Schiene S 49 / S 54 / UIC 60, Spurweite 1.435 mm (andere auf Anfrage möglich)
Beton C45/55 XC4, XD3, XF4, nach Zeichnung RAILBETON, sowie EBA – Typzulassung 21.21-21 izbbü/001-2108#004, bemessen für Schienenverkehr gem. Lastbild UIC 71 der Deutschen Bahn AG und für Schwerverkehr nach DIN - Fachbericht 101, Ausführung für Sonderlast aus Containerstapler „Reach Stacker“ max. Achslast 124 t, Oberfläche Jutestruktur wahlweise für hohe Beanspruchung mit KORODUR-Diamantbetonverschleißschutzschicht Abrieb nach Böhme < 3,0 ccm / 50 qcm und Kantenschutz, Farbe: betongrau, Gleistragplatte mit Kunststoffzwischenlagen, Kunststoffwinkelführungsplatten, einschließlich komplettes Kleineisenmaterial Spannklemmen und Schwellenschrauben

Zubehör: Abschlussbleche, Auflaufkeile, Distanzbleche, Schienenkammersteine, werkseitig integrierte Entwässerungsrinne, stirnseitige Entwässerungsrinne

Einbauhinweise: nach Richtlinie RAILBETON und Angaben des Planers

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Gleistragplatte(n) - System Chemnitz - _____