

Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile – Signaltechnik für Eisenbahn (außer DB-Standardelemente)

Position Menge Signalmasten DR
schlaffbewehrte Stahlbetonpfosten traditionell von der Deutschen Reichsbahn für
Signalanlagen verwendet, Beton C30/37 XC4, XF1, bewehrt;

DR-PF 1800 Höhe = 1800 mm, Breite = 100 x 140 mm,
DR-PF 2100 Höhe = 2100 mm, Breite = 100 x 140 mm,
DR-PF 2600 Höhe = 2600 mm, Breite = 100 x 140 mm,
DR-PF 3000 Höhe = 3000 mm, Breite = 100 x 140 mm,
DR-PF 3300 Höhe = 3300 mm, Breite = 100 x 140 mm,
DR-PF 3700 Höhe = 3700 mm, Breite = 100 x 140 mm,
DR-PF 4200 Höhe = 4200 mm, Breite = 100 x 140 mm;

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Signalmaste(n) DR-PF

Position Menge Kabelkanal mit aufliegenden Deckeln
aufgesetzt auf Randkappe von massiven Eisenbahnbrücken als Trog zur Unterbringung
und zum Schutz von Rohren bzw. Kabel, Beton C30/37 XC4, XF1, schlaff bewehrt,
Oberfläche schalungsrau, betongrau, nach Zeichnung RAILBETON, gemäß
RiZ MBR 1604 - DS 804 00 30 Einbauzeichnung bzw. gemäß RiZ M-KAB 4605 - DS
804.9030 Formzeichnung Trog mit Absenk- und Anhebeteil

Kanäle mit Teerstricknut nach Standardsortiment RAILBETON,
L = 500 mm, B = 350 mm, l. W. = 230 x 160/170, H = 250 mm (Größe I)
L = 500 mm, B = 500 mm, l. W. = 380 x 160/170, H = 250 mm (Größe II)

Abdeckplatten mit Aulagerpfalz für Bruchlast = 10 kN (punktförmig)
L = 500, B = 350, D = 60 mm (Größe I)
L = 500, B = 500, D = 60 mm (Größe II)

Zubehör typgebunden (Größe I / II):
Anhebungs- und Absenkungsbausatz ohne Teerstricknut
als Anschluss von Randkappe zum Gelände
einschließlich Abdeckplatten mit Aulagerpfalz

Einbauhinweise: Fertigteile auf Randkappe lose verlegt, Anhebungs- und Absenkungsbausatz
auf Ortbetonfundament

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Kabelkanal mit aufliegenden Deckeln