

Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile für Verkehrswegebau

Position Menge Noppenplatte
Noppen diagonal angeordnet

Bodenindikator Noppenplatte für öffentlichen Verkehrsraum nach Empfehlung DBSV, entsprechend DIN TS 15 209, DIN 32 984, Ril 813.02.
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen, diagonal angeordnet nach Zeichnung RAILBETON.

Griffigkeit ≥ 55 SRT, Rutschhemmung $R \geq R11$ (geprüft nach DIN 51130), Leuchtdichtekontrast $> 0,4$ geprüft nach DIN 5031-3 (mit Begleitstreifen), aus Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4, geprüft nach DIN 52108) auf Kernbeton C30/37 XF2, frost- und tausalzbeständig.

Unterkante Noppen niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag mit Fugen > 3 mm fachgerecht verlegen.

Länge x Breite: (300 x 300 mm, 200 x 200 mm)

Höhe: (54, 74, 84 mm)

Farbe: (weiß, gelb, anthrazit, schwarz, betongrau)

(weitere Abmaße: 200 x 200 mm)

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR

Gesamtpreis EUR

_____ Stück Noppenplatte(n) diagonal _____

Position Menge Noppenplatte
Noppen orthogonal angeordnet

Bodenindikator Noppenplatte für öffentlichen Verkehrsraum nach Empfehlung DBSV, entsprechend DIN TS 15 209, DIN 32 984, Ril 813.02.

Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen, orthogonal angeordnet nach Zeichnung RAILBETON, zum Anlegen von Auffindestreifen an Querungsstellen nach DIN 32984. Griffigkeit ≥ 55 SRT, Rutschhemmung $R \geq R11$ (geprüft nach DIN 51130), Leuchtdichtekontrast $> 0,4$ geprüft nach DIN 5031-3 (mit Begleitstreifen), aus Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4, geprüft nach DIN 52108) auf Kernbeton C30/37 XF2, frost- und tausalzbeständig.

Unterkante Noppen niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag mit Fugen > 3 mm fachgerecht verlegen.

Länge x Breite: (300 x 300 mm, 200 x 200 mm)

Höhe: (54, 74, 84 mm)

Farbe: (weiß, gelb, anthrazit, schwarz, betongrau)

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR

Gesamtpreis EUR

_____ Stück Noppenplatte(n) orthogonal _____

Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile für Verkehrswegebau

Position Menge Noppenplatte
Noppen Kugelkalotte

Bodenindikator Noppenplatte für öffentlichen Verkehrsraum nach Empfehlung DBSV, entsprechend DIN TS 15 209, DIN 32 984, Ril 813.02.

Oberfläche mit positiven Kugelkalotte, diagonal angeordnet nach Zeichnung RAILBETON. Griffigkeit ≥ 55 SRT, Rutschhemmung $R \geq R11$ (geprüft nach DIN 51130), Leuchtdichtekontrast $> 0,4$ geprüft nach DIN 5031-3 (mit Begleitsstreifen), aus Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4, geprüft nach DIN 52108) auf Kernbeton C30/37 XF2, frost- und tausalzbeständig.

Unterkante Noppen niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag mit Fugen > 3 mm fachgerecht verlegen.

Länge x Breite: 300 x 300

Höhe: (54, 74, 84 mm)

Farbe: (weiß, gelb, anthrazit, schwarz, betongrau)

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR

Gesamtpreis EUR

_____ Stück Noppenplatte(n) Kugelkalotte
