

Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile für Verkehrswegebau

Position Menge Modulares Bahnsteigsystem „RAILmodul“ - Außenbahnsteig

aus Betonfertigteilelementen, entsprechend Typzulassung EBA 21.11-21 izbia/014-2101#061-(071/11-TYP), und genehmigter Typenplanung komplett liefern, Verlegung durch Zweibegebagger, Bahnsteigbreite variabel 2,50 - 4,00 m, (im Bereich Wetterschutzeinrichtung erweiterbar), Systemraster 3,00 m, Höhe 38, 55, 76, 96 cm über SO, Abstandsmaß gem. Ril 813.02 a = 1650 als Grundmaß, mit integriertem Leitstreifen als Markierungs- und Blindenleitstreifen System RAILBETON nach DIN 32 984 bzw. Ril 813.02 DB AG, Bahnsteigquerneigung 2 % zur gleisabgewandten Seite, Oberfläche Pflaster 30 x 30 oder nach Angaben des Auftraggebers mit trittsicherem, genopptem und rutschfestem Auftrittsbereich an der Bahnsteigkante, dauerelastische Verfugung der Bahnsteigplatte herstellen, Material Sikaflex PRO-3 WF oder gleichwertig

Zubehör: Auftrittstufe, integrierte Anschlüsse für direkte Befestigung von Leuchtmasten oder Wetterschutzeinrichtungen auf der Bahnsteigplatte, Verschluss Bahnsteigstirnseiten, Zugangsrampen, Einstiegsöffnungen

Einbauhinweise: nach Richtlinie RAILBETON und Angaben des Planers;

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Modulares Bahnsteigsystem „RAILmodul“ - Außenbahnsteig _____

Position Menge Modulares Bahnsteigsystem „RAILmodul“ - Mittelbahnsteig

aus Betonfertigteilelementen, entsprechend Typzulassung EBA 21.11-21 izbia/014-2101#061-(071/11-TYP) und genehmigter Typenplanung komplett liefern, Verlegung durch Zweibegebagger, Bahnsteigbreite variabel 5,00 - 10,00 m, (im Bereich Wetterschutzeinrichtung erweiterbar), Systemraster 3,00 m, Höhe 38, 55, 76 cm über SO, Abstandsmaß gem. Ril 813.02 a = 1650 als Grundmaß, mit integriertem Leitstreifen als Markierungs- und Blindenleitstreifen System RAILBETON nach DIN 32 984 bzw. Ril 813.02 DB AG, Bahnsteigquerneigung 2 % zur gleisabgewandten Seite, Oberfläche Pflaster 30 x 30 oder nach Angaben des Auftraggebers mit trittsicherem, genopptem und rutschfestem Auftrittsbereich an der Bahnsteigkante, dauerelastische Verfugung der Bahnsteigplatte herstellen, Material Sikaflex PRO-3 WF oder gleichwertig

Zubehör: Auftrittstufe, integrierte Anschlüsse für direkte Bestigung von Leuchtmasten oder Wetterschutzeinrichtungen auf der Bahnsteigplatte, Verschluss Bahnsteigstirnseiten, Zugangsrampen, Einstiegsöffnungen

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Modulares Bahnsteigsystem „RAILmodul“ - Mittelbahnsteig _____